

Stekker расширяет ассортимент термоусадочных трубок.

Основные особенности новых моделей:

- трубки мультиколер, длина 100 см;
- трубки прозрачного и черного цвета с коэффициентом усадки 2:1; длина 100 см.
- трубки прозрачные с клеевым слоем и с коэффициентом усадки 3:1., длина 100 см.

Термоусадочные трубки Stekker изготовлены из специального термоусаживаемого материала из числа термополимеров, способного изменять размеры при нагреве от 90 до 125°C, он характеризуется более высоким поперечным коэффициентом сжатия по отношению к продольному.

Трубки Stekker изготовлены из качественного полиэтилена, поэтому имеют коэффициент продольного сжатия всего 8%.

В поперечном сечении трубки усаживаются в 2 либо 3 раза в зависимости от толщины. При уменьшении диаметра трубки, толщина ее стенок пропорционально увеличивается, придавая изделию дополнительные изоляционные свойства.

Модели HSTGS1, HSTGS2, HSTGS3 имеют клевой слой, обеспечивающий герметизацию



ПРИМЕНЕНИЕ:

Основное назначение - обеспечение надежного электроизоляционного слоя при выполнении монтажных работ. Термоусадка значительно удобнее и практичнее по сравнению с обычной изоляцией, особенно при большом количестве соединений.

Также применяется:

- для маркировки кабелей и проводов;
- как антикоррозийное средство;
- для обеспечения дополнительной механической устойчивости движущихся механизмов (конвейерные катки, ролики и т.д.);
- для надежной защиты от агрессивной среды, в т.ч. от внешних атмосферных воздействий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термоусадочные трубки с клеевым слоем (серия HSTG)

Цвет: черный	Наименование	Размер до усадки	Размер после усадки	Рекомендуемый диаметр проводов, мм
		Диаметр, мм	Диаметр, мм	
Артикул				
39754	9,5/3,1	9,5	3,1	4,2 – 9,1
39755	12,7/4,2	12,7	4,2	5,6 – 12,2
39756	19,1/6,3	19,1	6,3	8,5 – 18,0
39757	25,4/8,0	25,4	8	11,0 – 24,0

Цвет: прозрачный	Наименование	Размер до усадки	Размер после усадки	Рекомендуемый диаметр проводов, мм
		Диаметр, мм	Диаметр, мм	
Артикул				
39758	3,2/1,0	3,2	1	1,5 – 2,9
39759	4,8/1,6	4,8	1,6	2,4 – 4,5
39760	6,4/2,1	6,4	2,1	2,9 – 6,0
39761	9,5/3,1	9,5	3,1	4,2 – 9,1
39762	12,7/4,2	12,7	4,2	5,6 – 12,2
39763	19,1/6,3	19,1	6,3	8,5 – 18,0
39764	25,4/8,0	25,4	8	11,0 – 24,0

Термоусадочные трубки без клеевого слоя (серия HST)

Цвет: мультиколер*	Наименование	Размер до усадки	Размер после усадки	Рекомендуемый диаметр проводов, мм
		Диаметр, мм	Диаметр, мм	
Артикул				
39721	6/3	6	3	3,1 – 5,5
39722	8/4	8	4	4,2 – 7,3
39723	10/5	10	5	5,3 – 9,2
39724	12/6	12	6	6,4 – 11
39725	15/7,5	15	7,5	7,9 – 14
39726	20/10	20	10	10,5 – 19
39727	25/12,5	25	12,5	13 – 23,9

Цвет: черный	Наименование	Размер до усадки	Размер после усадки	Рекомендуемый диаметр проводов, мм
		Диаметр, мм	Диаметр, мм	
Артикул				
39730	6/3	6	3	3,1 – 5,5
39731	8/4	8	4	4,2 – 7,3
39732	10/5	10	5	5,3 – 9,2
39733	12/6	12	6	6,4 – 11
39734	15/7,5	15	7,5	7,9 – 14
39735	20/10	20	10	10,5 – 19
39736	25/12,5	25	12,5	13 – 23,9
39737	30/15	30	15	15,6 – 28,9
39738	35/17,5	35	17,5	18,1 – 33,8
39739	40/20	40	20	20,7 – 38,8
39740	50/25	50	25	25,8 – 48,7

Цвет: прозрачный	Наименование	Размер до усадки	Размер после усадки	Рекомендуемый диаметр проводов, мм
		Диаметр, мм	Диаметр, мм	
Артикул				
39741	4/2	4	2	2,1 – 3,6
39742	10/5	10	5	5,3 – 9,2
39743	15/7,5	15	7,5	7,9 – 14
39744	20/10	20	10	10,5 – 19
39745	25/12,5	25	12,5	13 – 23,9

* Цвета в наборе: красный, желтый, зеленый, синий, черный.